

Bestell-Beispiel

NR 95-O-SR45-L300-03-L1/200/S-T70Ö-MS-M12-24V

O=ohne Schutzrohr
S= Schutzrohr

Schwimmer-Typ
SR45
VR50

Gesamt-Länge-L
Schaltrohr (mm)

Niveaunkontakt-Typ
OK= Kabellose Kontakt (max. 1000mm)
03 = Einstellbar-Einfach
04 = Einstellbar-Wechsler

Schaltpunkt L1-L5/
mm von Dichtkante

Ö = Öffner
S = Schließer
W = Wechsler

Funktion bei
steigendem Niveau

Pt100
Thermokontakt

T10Ö
T40Ö
T50Ö

T60Ö (S) (Vorzugs-
T70Ö (S) welse
T80Ö (S) Öffner)

T90Ö
(bei 2 Thermokontakten
T1... - T2... angeben)


Steck-
verbindung
3+PE
DIN 43651
M12
3 pol. + PE
6 pol. + PE

Betriebsspannung
VDC 10-36 = 24V
VAC 10-230 = 230V


Ausführung
MS - Messing
VA - Flansch,
Schutzrohr,
Schaltrohr und
Schwimmer
Edelstahl

Steckervarianten


3+PE
EN 175301-803
(DIN 43650)
IP 65




DIN 43651
(EN 175201-804)
6+PE
IP 65




6 pol. + PE
IP 67



3 pol. + PE
IP67



Serie M12
IP 67



Technische Daten

Beschreibung

Der Niveauregler Typ NR 95 für Behältereinbau ist ein berührungslos arbeitender Magnetschalter und dient zur Überwachung und Regelung von Flüssigkeitsständen und Temperaturen.

Im Schaltrohr befinden sich bistabile Schutzgaskontakte, als Kontaktpatrone einstellbar auf einer Lochleiste montiert. Die Kontaktpatronen können nachträglich in der Höhe verstellt werden. Die Funktion Öffner oder Schließer kann dabei durch 180° - Drehung der Patrone verändert werden.

Der im Schwimmer eingebaute Permanentmagnet schaltet bei Änderung des Niveaus die Kontakte. Die Schaltdifferenz (Hysterese) beträgt 4 mm. Zur Temperaturüberwachung und Regelung können Thermoelemente, wie Pt100 und Thermokontakte zusätzlich eingebaut werden.

Der Niveauregler ist bei nicht ansatzbildenden Medien wartungsfrei. Bei induktiven Verbrauchern ist eine Schutzschaltung vorzusehen (Freilaufdiode / RC-Glied).

Das Gerät darf nur von Fachpersonal montiert werden.

Max. Viskosität SR45 - 320mm²/S
VR50 - 320mm²/S

Technische Daten

Schutzrohr
Schaltrohr

Edelstahl
Messing oder Edelstahl
max. L = 3000mm

Anschlußflansch
Nenndruck

Edelstahl mit Flachdichtung
1 bar max. - Schwimmer Hart-PU SR45
10 bar max. - Schwimmer Edelstahl VR50

Mediumtemperatur
Schwimmer
Niveaunkontakte

100°C max.
Hart-PU, Typ SR45 / Edelstahl VR50
bistabil Schließer/Öffner/Wechsler
einstellbar

Schaltvermögen
Thermoelemente
Anzahl Funktionen
Einbaulage
*Thermokontakt

Datenblatt IN - D - 003(004)
Pt100, Thermokontakt
5 max. einbaubar
senkrecht ± 30°
Blatt TR-D-507